

ZU506

Projecteur laser ProAV haute luminosité



© Samruh Creative Association

- **Projecteur laser WUXGA - 5 000 ANSI Lumens**
- **30 000 heures de source lumineuse laser sans maintenance en haute luminosité**
- **Résistant à la poussière - Certification IP5X**
- **Châssis petit et léger**

ZU506



Specifications

| | |
|--|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP |
| Résolution native | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 5 000 lumens |
| Luminosité ANSI | 5 000 lumens |
| Contraste | 300 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:10 |
| Aspect ratio - compatible | 4:3,16:9,16:10 |
| Correction trapèze - horizontale | +/-30° |
| Correction trapèze - verticale | +/-30° |
| Correction trapèze automatique verticale | Oui |
| Nombre de Couleurs (millions) | 1073.4 |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.375-91.146 Khz |
| Taux de rafraîchissement Vertical | 50~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz |
| Uniformité | 85% |
| Taille d'écran | 0.74m ~ 7.62m (29.1" ~ 300") (diagonal) |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Laser |
| Durée de vie LASER | 30 000 heures |
| Optique | |
| Rapport de projection | 1.4:1 - 2.24:1 |
| Distance de projection (m) | 1m - 10m |
| Zoom | 1.6 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 20.913(wide)-32.626mm(tele)@ 60" |
| Lens shift | Verticale -99 ~ 107%, Horizontal: +/-0% |
| Offset Natif | 99% |
| Lens shift | Oui - {{downloads_link}} |
| Connectivité | |
| Connecteurs (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA, 1 x Composite vidéo, 1 x RS232, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Sorties 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 28db |
| Compatibilité PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité,Encoche Kensington,Protection par mot de passe |
| OSD / affichage des langues | 25 Langues: Arabe,Tchèque,Norvégien/Danois,Néerlandais,Anglais,Farsi,Finnois,Français,Allemand,Grec,Hongrois,Indonésien,Italien,Japonais,Norvégien,Polonais,Po Simplifié,Espagnol,Suédois,Chinois Traditionnel,Turque,Vietnamien |
| Fonctionnement 24/7 | Oui |
| Conditions de fonctionnement | sea level to 10,000ft (3048m) |
| Télécommande | Télécommande rétro-éclairée ProAV |
| Nombre de Haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur |
| Réseau | |
| LAN - Contrôle | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation | 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | <0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 190W |
| Consommation énergétique (max) | 341W |
| Poids et dimensions | |
| Poids Net | 5.5kg |
| Dimensions (LxPxH) | 374 x 302 x 117mm |