

ZX310STe

Projecteur laser courte focale



- **Projecteur Laser XGA - 3500 ANSI Lumens**
- **Focale courte - Une image de 100" à un peu plus d'1 mètre de distance**
- **Source lumineuse laser avec 20 000 heures sans maintenance en haute luminosité****
- **Crestron RoomView® – Contrôle et gestion réseau RJ45**

Équipé d'une source lumineuse laser sans maintenance, et avec une longue durée de vie, le ZX310STe est parfait pour les entreprises, les écoles et les collèges. Le design sans lampe réduit largement les coûts d'opération pour un coût total de possession faible. Et avec un ratio de projection de 0.62:1, il vous permet de projeter une image de 100" à seulement un peu plus d'1m de distance. L'installation du projecteur si près de l'écran permet d'éviter les ombres portées de la part du présentateur.

Il s'agit d'une offre complète proposant de multiples fonctionnalités, y compris 2 entrées HDMI, un port RJ45, et un haut parleur puissant de 10W dans un châssis compact

Il peut fonctionner en continu 24h/24 7j/7 et peut être installé dans plusieurs positions, ce qui peut être important pour une application verticale comme l'affichage dynamique dans les vitrines ou les commerces, là où l'espace et l'accessibilité peut être limitée.

Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	XGA (1024x768)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 500 lumens
Contraste	100 000:1
Affichage (natif)	4:3
Aspect ratio - compatible	16:9
Correction Keystone - verticale	40
Fréquence de balayage horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Taux de rafraîchissement Vertical	24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	1.52m - 2.54m (60in - 100in)(Diagonal)
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	20 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.62:1
Distance de projection (m)	0.75m - 1.33m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.15
Offset Natif	118%
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service
Général	
Niveau sonore (type)	30db
Compatibilité PC	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	18 Langues: Arabe, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	125W
Consommation énergétique (max)	225W
Poids et dimensions	
Poids Net	6kg
Dimensions (LxPxH)	383 x 308 x 85mm

